



## FICHE TECHNIQUE

PVC 640 G/m<sup>2</sup>  
(LAC 640)

[www.bachesmfm.com](http://www.bachesmfm.com)

### DESCRIPTIF

<b>LAIZE</b>	300 cm
<b>MASSE</b>	640g/m <sup>2</sup>
<b>SUPPORT</b>	Polyester haute tenacité 1100 dTex
<b>ENDUCTION</b>	PVC multicouches Protection anti-UV et fongicide
<b>FINITION</b>	Vernis double face
<b>COLORIS</b>	Blanc, ivoire, gris, vert, noir, rouge, bleu, jaune, orange

### UTILISATION

Toits de camions  
Pergolas, piscines  
Bâches plates de protection  
Bâches agricoles  
Tauds de bateaux  
Sérigraphie



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>RESISTANCE A LA RUPTURE</b>	220/210 daN	NF EN ISO 1421
<b>RESISTANCE DECHIRURE</b>	30/25 daN	DIN 53363
<b>ADHERENCE</b>	8daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
<b>TENUE AU FROID</b>	-30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
<b>TENUE A LA CHALEUR</b>	+70°C (+158°F)	
<b>IGNIFUGATION</b>	< 100 mm/min	DIN 75 200

MFM SARL - Les Chassins 71340 MELAY  
Tél. : 09 87 87 58 37 / Portable : 06 41 60 25 91  
[mfmsarl@gmail.com](mailto:mfmsarl@gmail.com)