



## FICHE TECHNIQUE

PVC 680 G/m<sup>2</sup>  
(VALMEX FR 700)

[www.bachesmfm.com](http://www.bachesmfm.com)

### DESCRIPTIF

<b>LAIZE</b>	361 cm
<b>MASSE</b>	680g/m <sup>2</sup>
<b>ENDUCTION</b>	PVC multicouches Protection anti-UV
<b>FINITION</b>	Vernis double face
<b>COLORIS</b>	gris/blanc, bleu/blanc et vert/blanc

### UTILISATION

Toits et côtés de stands professionnels  
Pergolas, bâches plates de protection  
Bâches agricoles



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>RESISTANCE A LA RUPTURE</b>	3000/3000 daN	DIN 53364
<b>RESISTANCE DECHIRURE</b>	300/300 daN	DIN 53363
<b>TENUE AU FROID</b>	-30° C (-22°F)	
<b>TENUE A LA CHALEUR</b>	+70°C (+158°F)	
<b>IGNIFUGATION</b>	classement B1 (Allemagne) - ralentisseur de flammes	

MFM SARL - Les Chassins 71340 MELAY  
Tél. : 09 87 87 58 37 / Portable : 06 41 60 25 91  
[mfmsarl@gmail.com](mailto:mfmsarl@gmail.com)